

Техническая информация

КЛЕЯЩИЙСЯ ПОРОЛОНОВЫЙ ВАЛИК JETA 1018

ПРОДУКТ

Специальный эластичный клеящийся поролоновый валик JETA 1018 для маскировки зон переходов, мест отбортовок и ребер жесткости автомобиля перед окраской.

Цвет – белый.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Валик	Поролон
Ширина (мм)	15 (+\ -2)
Высота (мм)	4 (+\ -1)
Клеевой слой	Каучук
Длинна (м)	25 (+\ -0.5)
Плотность кг\м ³	30 (+\ -4)
Сила на отрыв (Н/25мм)	6
Термостойкость 1 час (°C)	95
Устойчивость к влаге	ограничена
Устойчивость к УФ	ограничена

ПРИМЕНЕНИЕ

Эластичный поролоновый валик овального сечения с клеевым слоем для маскировки зон перехода на ребрах жесткости и отбортовках. Валик приклеивается на окрашиваемый элемент по ребру жесткости или контуру отбортовки автомобиля таким образом, чтобы краска или лак не попадали на сопряженную поверхность, не подлежащую окраске. После правильной установки валик обеспечивает отсутствие ступеньки краски и лака в зоне перехода. Клеевой слой обеспечивает надежную фиксацию валика на кузове автомобиля. Поверхность, перед использованием ленты необходимо очистить, обезжирить и высушить. Не теряет клеящих свойств при низких температурах. Валик легко снимаются, не оставляя следов на поверхности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении с температурой 18°C и 55% ов, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты производства при 18°C и 55% о.в.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.